



镇江大东纸业有限公司

ZHENJIANG DADONG PULP & PAPER CO., LTD.

原料品质标准

文件编号: HC-WI-072

制订部门: 品控研发部

版 本: CC

制定日期: 1998 年 12 月 1 日

修订日期: 2025 年 11 月 14 日

发行日期:



核 准	潘敏	审 查	张所	制 订	张所
--------	----	--------	----	--------	----

二、验收:

1. 规格按照相应的尺寸进行验收。
2. 纸张表面不得有影响使用的外观纸病。
3. 外观与公司的封样一致或相近。
4. 物性指标检测按相关作业指导书进行。

四十四、纸 夹 板

一、品质要求

A、木屑板

(一) 外观要求

1. 木屑板表面不得有凹凸不平、木屑、灰尘、脱胶等显著缺点;
2. 淋膜纸必须与木屑板面紧密贴合, 无明显起泡现象;
3. 贴合的淋膜纸不得拼凑, 且纸、膜不能有脱落、脱膜现象;
4. 木屑板边缘贴合胶带的宽度必须超过贴合淋膜纸, 木板不得外露;
5. 木屑板的任一角粘贴标签或盖章, 用红色注明规格、厂商、生产日期。

(二) 质量指标

标 准	扣款允收	退 货
对角线长度允许误差 $\leq 0.5\%$	每增加 0.1%, 扣款 1%	$\geq 0.8\%$
板面厚度允许误差 $^{+5}_{-0}$ mm	每减少 1mm, 扣款 1%	$\leq -2\text{mm}$
宽度、长度允许误差 ± 2 mm	每增减 2mm, 扣款 1%	$\geq +4$ mm 或 $\leq -4\text{mm}$
含水量 $\leq 11\%$	每增加 1%, 扣款 1%	$\geq 14\%$
外观: 无破损	/	/

B、木栈板

标 准		扣款允收	退 货
含 水 分	面板 $\leq 18\%$	每增加 1% 扣款 1%	面板含水量 $\geq 25\%$
	脚墩 $\leq 25\%$		脚墩含水量 $\geq 31\%$
	板条 $\leq 22\%$		板条含水量 $\geq 29\%$
板 面	盖板板面采用多层板、底板板面采用胶合板 板面厚度为 12mm (卷筒用 1 m 以上尺寸为 15 mm) 允许误差 $\begin{matrix} +3 \\ -0 \end{matrix}$ mm	每减 1mm 扣款 1%	$\leq 10\text{mm}$
	长度、宽度所需求之尺寸 允许误差 $\begin{matrix} +6 \\ -5 \end{matrix}$ mm		+8mm 或-8mm 以上
	偏斜度 $\leq 5\text{mm}$	每增加 1mm 扣款 1%	$\geq 8\text{mm}$
板 条	盖板拉条宽度 80mm 下板条 (上) 两边 70 mm, 中间 90 mm; 下板条 (下) 两边 90 mm, 中间 60 mm 允许误差 $\begin{matrix} +5 \\ -3 \end{matrix}$ mm	每增减 1mm 扣款 1%	$\leq 75\text{mm}$
	厚度为 15mm 允许误差 $\begin{matrix} +3 \\ -1 \end{matrix}$ mm		$\leq 12\text{mm}$
脚 墩	高度为 90mm 宽度为 70mm 厚度为 90mm 允许误差 $\begin{matrix} +5 \\ -2 \end{matrix}$ mm	每增减 1mm 扣款 1%	+8mm -5mm
	内缩允许误差 $\begin{matrix} +8 \\ -8 \end{matrix}$ mm	每增减 1mm 扣款 1%	+10mm 或-10mm 以上

木栈板 (续)

	标准	扣款允收	退货
螺 纹 钉	1、每个脚墩螺纹钉数量为 3 个，且呈三角形分布。 2、钉面埋入木板 1.5mm 以上。 3、底板螺纹钉长度 70—80mm，盖板钉子底部弯头 $\geq 90^\circ$ 。		少于 3 个
外 观 要 求	1、胶合板表面平整，目视无明显波浪。 2、所使用木材不得有弯曲、虫蚀、霉斑、树皮等。 3、钉面埋入木板 1—2mm。 4、下栈板四周脚墩上需盖有生产厂家、规格、生产日期印章。 5、每只脚墩裂口不超过 2 个，裂口小于 5mm。 6、脚墩与板面沿口平齐 ($\pm 5\text{mm}$)。 7、盖板的板条开裂长度小于板条长度的 1/6。	不影响使用，但有 2 点未达要求扣款 1%；每增加 1 点再扣款 1%。	

C、内夹板

标准		扣款允收	退货
含水分	面板 $\leq 18\%$	每增加 1% 扣款 1%	面板含水量 $\geq 25\%$
	板条 $\leq 22\%$		板条含水量 $\geq 28\%$
板面	板面木条拼成 ≤ 8 块	9 块 扣款 1%	>9 块退货
	厚度为 12mm 允许误差 $\begin{smallmatrix} +3 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm	每增减 1mm 扣款 1%	$<10\text{mm}$
	长度、宽度所需求之尺寸 允许误差 $\begin{smallmatrix} +5 \\ -5 \end{smallmatrix}$ mm		+8mm 或-8mm 以上
板条	外面两侧板条宽度 60mm 允许误差 $\begin{smallmatrix} +2 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm	每减少 1mm 扣款 1%	$<58\text{mm}$
	中间两根宽度 45mm 允许误差 $\begin{smallmatrix} +2 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm		$<43\text{mm}$
	厚度为 20mm 允许误差 $\begin{smallmatrix} +2 \\ -1 \end{smallmatrix}$ mm		$<17\text{mm}$
脚墩	1、板面平整、反面拼板高低不得 $>2\text{mm}$ 。 2、所使用木材不得有弯曲、虫蚀、霉蛀等现象。 3、铁钉钉头须埋入板面 1—2mm, 底部外露部分必须打弯, 以不伤手为限。 4、板条四周需盖有生产厂家、生产日期印章。 5、板条交界缝隙 $\leq 3\text{mm}$ (送现场 $\leq 6\text{mm}$)。	不影响使用时, 有 3 点未达要求, 每增加 1 点, 扣款 1%	1、影响使用的任何 1 条。 2、板条交界缝隙 $>8\text{mm}$ 。